



Herbol-Herbidur

Der Hochleistungsfassadenschutz mit hoher Farbtonbeständigkeit

Matte Hochleistungsdispersion mit ausgezeichnetem Langzeitwetterschutz.

- Produktmerkmale:**
- regen- und schadstoffabweisender Langzeitschutz durch ausgewählte Rohstoffkombination (Glimmer)
 - ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit
 - unabhängig von großen Temperaturschwankungen zu verarbeiten, bis zu 0 °C ohne Zugabe von Trocknungsbeschleunigern einsatzbereit
 - besonders wirtschaftlich mit nur zwei Arbeitsgängen – 1. Schritt: Herbol-Hydrogrund mit 30 % Herbidur, 2. Schritt: 100 % Herbidur – das ist alles.
 - hervorragendes Deckvermögen durch hohen Festkörpergehalt
 - sehr niedrige Verschmutzungsneigung
 - integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall*
 - schlagregendicht und wasserdampfdurchlässig
 - hoher CO₂-Widerstand, speziell für Objekte mit kritischer Betonüberdeckung
 - geprüft nach DIN EN 1062



Farbtöne: weiß und in Tausenden von Farbtönen

Packungsgrößen: 2,5 l, 5 l und 12,5 l

Basen: Basis DU1: 1 l, 2,5 l, 5 l und 12,5 l
 Basis DU2: 0,96 l, 2,4 l, 4,8 l und 12 l
 Basis DU3: 0,941 l, 2,353 l, 4,705 l und 11,763 l

Abtönen: mit Herbol-ColorIN oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad: matt

Verbrauch: ca. 200-400 ml/m² pro Beschichtung

Werbemittel: Technisches Merkblatt 02542

schnell • sicher • produktiv