



Herbol-Herboflex-Finish

Die matte Schlussbeschichtung mit hoher Witterungsbeständigkeit

Matte, elastische Fassadenbeschichtung zur langfristigen Rissanierung.

- Produktmerkmale:**
- im Systemaufbau für alle Risskategorien einsetzbar
 - optimaler Witterungsschutz
 - ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit
 - gute Wasserdampfdurchlässigkeit
 - hoher CO₂-Widerstand, auch auf Beton einsetzbar
 - hohe Schichtdicke bei jedem Arbeitsgang
 - elastisch und rissüberbrückend
 - integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall*
 - wasserverdünnbar
 - geprüft nach DIN EN 1062



Farbtöne: weiß und in Tausenden von Farbtönen

Packungsgrößen: 5 l und 12,5 l

Basen: Basis DU1: 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 4,75 l und 11,875 l
Basis DU3: 4,65 l und 11,625 l

Abtönen: mit Herbol-ColorIN bis max. 20 % ohne Beeinträchtigung der Elastizität oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad: matt

Verbrauch: Mindestauftragsmengen: ca. 200 ml/m² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen); ca. 400 ml/m² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

Werbemittel: Technisches Merkblatt 02562

schnell • sicher • produktiv