



Herbol-Herbosil

Die matte, streiflichtunempfindliche Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit

Streiflichtunempfindliche, gut füllende Sil-Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit.

- Produktmerkmale:**
- durch Siliconharzverstärkung optimierter Feuchteschutz
 - strukturausgleichende Fülle
 - tuchmattes und gleichmäßiges Beschichtungsergebnis
 - spannungsarm und schwundrissfrei auf trocknend
 - integrierter Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall*
 - hohe Deckfähigkeit und optimale Kornabdeckung
 - besonders wirtschaftlich mit nur zwei Arbeitsgängen – 1. Schritt: je 1/3 Herbol-Putzgrund, Herbol-Herbosil und Wasser, 2. Schritt: 100 % Herbol – das ist alles.
 - geprüft nach DIN EN 1062



Farbtöne: weiß und in Tausenden von Farbtönen

Packungsgrößen: 2,5 l, 5 l und 12,5 l

Basen: Basis DU1: 2,5 l, 5 l und 12,5 l
Basis DU2: 2,415 l, 4,830 l und 12,075 l
Basis DU3: 2,353 l, 4,705 l und 11,763 l

Abtönen: mit max. 10 % Herbol-ColorIN oder über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen über MineralColor und TönService ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad: tuchmatt

Verbrauch: ca. 180 ml/m² pro Beschichtung (auf glatten Untergründen);
bis ca. 450 ml/m² pro Beschichtung (auf rauen Untergründen)

Werbemittel: Technisches Merkblatt 02544

schnell • sicher • produktiv