





## Herbol-Methacryl-Siegel

Der Bodenklassiker mit hoher Abriebfestigkeit

### Seidenmatte Einkomponenten-Beschichtung für farbige Böden im Innen- und Außenbereich.

- Produktmerkmale:**
- dauerelastisch und schlagzäh
  - hohe Schichtdicke bei jedem Arbeitsgang
  - nach DIN EN 13300 Nassabrieb-Klasse 1 (scheuerbeständig) und Deckvermögen-Klasse 1
  - einkomponentig, wasserverdünnbar
  - gute Haftfestigkeit
  - abriebfest und chemikalienbeständig
  - ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit
  - hoher CO<sub>2</sub>-Widerstand, auch auf Beton einsetzbar
  - Tönkollektion Farbe und Boden mit 56 ausgewählten Farbtönen



**Farbtöne:** silbergrau ca. RAL 7001, kieselgrau ca. RAL 7032, platingrau ca. RAL 7036, staubgrau ca. RAL 7037, 7100 hellgrau, 7105 grau, 7110 blaugrau, 0409 weiß. Tönkollektion Farbe und Boden mit 56 ausgewählten Farbtönen. Alle Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar. Bei der Verwendung der Basis DU2 und DU3 muss die Oberfläche mit Herbol-PU-Siegel überarbeitet werden.

**Packungsgrößen:** 1 l\*, 5 l und 12,5 l

**Basen:** Basis DU1: 1 l, 5 l und 12,5 l  
 Basis DU2: 0,96 l, 4,8 l und 12 l  
 Basis DU3: 0,93 l, 4,65 l und 11,625 l

**Abtönen:** über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

**Glanzgrad:** seidenmatt

**Verbrauch:** ca. 340-400 ml/m<sup>2</sup> auf glatten Untergründen; ca. 400-500 ml/m<sup>2</sup> auf rauen Untergründen (für jeweils zwei Beschichtungen); für Beschichtungen mit Gewebearmierung und zwei Deckbeschichtungen: ca. 800-1.000 ml/m<sup>2</sup>

**Werbemittel:** Technisches Merkblatt 02564

schnell • sicher • produktiv