


EINFACH JEDE WAND ROCKEN


Du kennst sie, die laufenden Alltagsjobs. Es sind Wohnungen, Büros oder Treppenhäuser, der Farbton ist oft ein schlichtes Weiß, es muss gut werden und trotzdem schnell gehen. Dass das mit dem richtigen Partner trotzdem eine Menge Freude macht und

#handwerkrockt mehr als ein Hashtag auf Instagram ist – das beweist die Kampagne "Brush'n'Roll". Der Marke zur Seite stehen echte Malerinnen und Maler, um den zuverlässigen Herbol Innenfarben

eine Bühne zu geben.



Zusätzlich lassen sie sich vielseitig einsetzen und bringen Schwung in jedes Projekt. So kannst du einfach schnell Fläche machen und Tag für Tag jede Wand rocken.







#verlassdichdrauf

Schnelle Ergebnisse mit oft nur einem Anstrich erzielst









Für beanspruchte Wände wie in Fluren oder Treppenhäusern sind unsere Latex-Farben deine praktische und wirtschaftliche Lösung.



Unsere Funktionsfarben sind bei Schimmel und Verschmutzungen die richtige Wahl.





Innenfarben – für jede Anforderung die optimale Lösung

Konventionelle Innenfarben

Mit unserem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir dir alles, um deine Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Tag für Tag und Job für Job.



Spezielle Innenfarben

Besondere Herausforderungen erfordern besondere Innenfarben. Mit ihren spezifischen Eigenschaften ermöglichen die speziellen Innenfarben von Herbol auch in anspruchsvollen Bereichen eine optimale Beschichtung.



Die Besten in allen Klassen

Nur das Beste für anspruchsvolle Innenräume: Die Top-Produkte der Zenit-Familie erfüllen höchste Ansprüche mit exzellentem Deckvermögen, hervorragender Verarbeitung und Top-Oberflächen.

ZENIT NEO



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Das moderne Weiß mit Top-Verarbeitung

Konservierungsmittelfreie Innenfarbe für edle, ultramatte Oberflächen

- » Top-Verarbeitung und lange Offenzeit
- höchstes Deckvermögen, dadurch ist häufig bereits ein Anstrich ausreichend
- konservierungsmittelfrei, daher besonders gut für sensible Wohnbereiche und Allergiker geeignet
- hoher Weißgrad





Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m²/l)	stumpfmatt (ca. 1 GU)	ca. 115-135 ml/m²

ZENIT POWER

Das unschlagbare Weiß mit Titan-Kraft







Superdeckende Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse

- » brillantes, strahlendes Weiß durch hohen TiO₂-Anteil
- maximale Ergiebigkeit
- schnelle und exzellente Verarbeitung durch sahnig-flutschige Konsistenz und lange Offenzeit
- » edle, tuchmatte Oberfläche

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	1 (bei 8 m²/l)	tuchmatt	ca. 120-140 ml/m²





ZENIT PU 10

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Seidenmatte PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen

- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » höchstes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit







Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung	
1	1 (bei 8 m²/l)	seidenmatt	ca. 120-150 ml/m²	

ZENIT PU 30

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen





- » hoch scheuerbeständig durch PU-Verstärkung
- » hohes Deckvermögen
- » optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit







Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 8 m²/l)	seidenglänzend	ca. 120-150 ml/m ²

ZENIT PU 60

Die hoch Strapazierfähige für anspruchsvolle Flächen



Glänzende PU-Innenfarbe für hochwertige Oberflächen



- » hohes Deckvermögen
- optimaler Verlauf für gleichmäßige Oberflächen
- geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit







4	Herbo Color
13	Service

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 8 m²/l)	glänzend	ca. 120-150 ml/m ²

Schnelle Ergebnisse mit nur einem Anstrich

Mit einem starken Deckvermögen ermöglichen die Herbol Einschicht-Farben eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Oft genügt schon ein Anstrich für ein Ergebnis in gewohnter Herbol Qualität. Für dich bedeutet dies eine enorme Zeit- und damit Kostenersparnis.

RAPID INNENWEISS

Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse

Hochdeckende Einschicht-Innenfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

- » höchstes Deckvermögen
- superleichte und schnelle Verarbeitung
- geeignet für Flächen mit Streiflichteinfall
- optimale Ausbesserungseigenschaften



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 8 m²/l)	stumpfmatt	ca. 120-140 ml/m ²

RAPID PRO

Der weiße und farbige Einschichter









- » sehr gute Ausbesserungseigenschaften
- auch gut für die Airlessverarbeitung geeignet

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	1 (bei 6 m²/l)	stumpfmatt	ca. 160-180 ml/m²







Gute Qualität gehört zum Standard

Die Herbol Standardfarben zeichnen ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind universell einsetzbar und einfach zu verarbeiten. Darüber hinaus stehen die Beschichtungen für zuverlässige Ergebnisse im Neubau, bei der Renovierung und im Objektbereich.

CLASSIC INNENWEISS COLOR

Das Multitalent für vielseitige Raumgestaltung





- » tönbare Innenfarbe mit höchster Farbtongenauigkeit
- » höchstes Deckvermögen durch optimierte Pigmentierung
- » besonders leichte Verarbeitung auch auf Altanstrichen (kein Aufbrennen)
- » optimale Ausbesserungseigenschaften







Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	1 (bei 7 m²/l)	matt	ca. 120-220 ml/m ²

CLASSIC MALERWEISS

Die Wirtschaftliche mit hohem Deckvermögen



Universell einsetzbare matte Innenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » durch leicht kompakte Einstellung füllend und gleichzeitig strukturerhaltend
- » extrem tropfgehemmt durch leicht thixotrope Konsistenz; kein Aufrühren erforderlich
- » höchstes Deckvermögen, dadurch häufig nur ein Anstrich erforderlich
- » effiziente Rollenverarbeitung durch hohe Materialaufnahme

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	1 (bei 6 m²/l)	matt	ca. 150-200 ml/m ²

CLASSIC HERBOPLUS WEISS



Die Profiqualität für den Objektbereich

Rationelle Innenfarbe für hochwertige Flächen im Objektbereich

- » optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- » sehr gute Oberfläche durch hervorragenden Verlauf
- » leicht und rationell zu verarbeiten
- » hohes Deckvermögen

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m²/l)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

Wirtschaftliche Produkte in Profiqualität

Bei großen Objekten ist der Einsatz besonders rationeller Produkte sinnvoll. Mit drei Produkten stellt Herbol ein Sortiment für hohe Flächenleistung zur Verfügung, das auch bei Projekten mit niedrigen Etats einen professionellen Anstrich ermöglicht.

PROFI INNENMATT XL

Die Wirtschaftliche mit guter Deckkraft

PROF INNENMATT XL

Stumpfmatte Wand- und Deckenfarbe für alle üblichen Innenflächen

- » matte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenfarbe
- » gutes Deckvermögen, leichte und rationelle Verarbeitung
- » emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
- » zertifiziert mit dem "Österreichischen Umweltzeichen"

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m²/l)	stumpfmatt	ca. 150-180 ml/m ²

PROFI INNENMATT S-0-L

Der mineralische Einsteiger für den Objektbereich



Wirtschaftliche, gut deckende Innenfarbe für den Objektbereich

- » Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1
- » entspricht der Erwartung an eine typische SOL-Silikatfarbe im ursprünglichen Sinne in Bezug auf die sichere Haftung auf vielen Untergründen, die fachgerecht ausgeführt und intakt sind, u. a. auf Gipsputzen, Gipskartonplatten, verkieselungsfähigen Untergründen sowie auf Kunstoffdispersionsfarben ohne zusätzliche Grundierung
- » trocknet stumpfmatt auf
- » guter Weißgrad
- » zertifiziert mit dem "Österreichischen Umweltzeichen"

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 8 m²/l)	stumpfmatt	ca. 125-175 ml/m ²



Hart im Nehmen, wirtschaftlich bei der Arbeit

Für beanspruchte Wände wie in Fluren oder Treppenhäusern bieten die Herbol Latex-Farben eine ansprechende und wirtschaftliche Lösung in zwei Glanzgraden. Für den Objektbereich überzeugen sie mit gutem Deckvermögen, hoher Ergiebigkeit und hoher Strapazierfähigkeit.

LATEX MATT

Die Strapazierfähigen für beanspruchte Flächen

Herton LATEX MATT

Matte Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit

- » besonders für normal beanspruchte Flächen geeignet
- beständig gegen verdünnte Säuren, Alkalien und im Haushalt übliche Reinigungsmittel
- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit




Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m²/l)	matt	ca. 140-200 ml/m²

LATEX SATIN

Die Strapazierfähigen für beanspruchte Flächen



Seidenglänzende Latexfarbe mit hoher Strapazierfähigkeit





- » strukturerhaltend
- » geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m²/l)	seidenglänzend	ca. 140-190 ml/m ²







Extra sensibel für ein angenehmes Wohnklima

Mineral-Farben liegen im Trend. Deshalb finden die nach bewährtem traditionellem Verfahren in moderner Rezeptur hergestellten Herbol Silikatfarben immer mehr Anhänger. Für eine Innenraumgestaltung mit natürlich mineralischem Effekt und matter Optik.

SILIKAT WANDFINISH

Die mineralische Innenfarbe für ein angenehmes Wohnklima







Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitsregulierend
- » homogenes stumpfmattes Oberflächenbild
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m²/l)	stumpfmatt	ca. 100-230 ml/m ²

SOL SILIKAT

SOL SILIKAT

KONSERVIERUNGSMITTELFREI

Der mineralische Allrounder für den Innenbereich

Matte SOL-Silikatfarbe für viele Untergründe





- » ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
- » ohne Grundierung auf vielen Untergründen einsetzbar





Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 8 m²/l)	stumpfmatt	ca. 100-150 ml/m ²

* nur in weiß





Die Speziellen für besondere Anforderungen

Schimmel und Verschmutzungen, wie z.B. Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, bereiten häufig Probleme bei der Renovierung. Mit den Funktionsfarben von Herbol beseitigst du unschöne Verfärbungen und beugst Pilzbefall vor.

SCHIMMELSCHUTZ BS1

Die Schimmelschutzfarbe mit 3-fach Aktivschutz



Hochwertige Innenfarbe mit vorbeugend wirkendem Schimmelschutz

- » vermindert die Schimmelpilzvermehrung durch fungiziden Langzeitschutz
- » unterbindet das Schimmelwachstum durch Kristallisationsprozess
- » stoppt die fadenförmige Schimmelzellbildung durch antimykotische Formel

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
3	2 (bei 7 m²/l)	matt	Aufwandmenge: nur in Dosierungen 180-220 ml/ m² verwenden und mit Rolle oder Pinsel verarbeiten

¹ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ISOMAT LH

Die lösemittelhaltige Renovierfarbe mit isolierenden Eigenschaften



Aromatenfreie Isolier-Grundierfarbe für Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken

- » spannungsarm
- » streich- und rollfertig für sofortigen Einsatz
- » aromatenfrei und geruchsarm
- » lässt sich bereits nach 28 Tagen mit wässrigen Beschichtungen überarbeiten

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
2	2 (bei 7 m²/l)	matt	ca. 140-220 ml/m ²

ISOMAT WV

Die wasserverdünnbare Isolier- und Renovierfarbe gegen Nikotinverfärbungen



Wasserverdünnbare Renovierfarbe zum Isolieren von Nikotinverfärbungen

- » Grund- und Schlussbeschichtung in einem
- » besonders für stark beanspruchte Flächen geeignet
- » vergilbungsbeständig
- » Renovierungsfarbe für Nikotin-, Wasser- und Rußflecken

Nassabrieb-Klasse	Deckkraft-Klasse	Glanzgrad	Verbrauch pro Beschichtung
1	2 (bei 10 m²/l)	matt	ca. 100-130 ml/m ²

Grundierungen für alle Fälle

Herbol hat eine Vielzahl von Grundierungen im Programm, die die Saugfähigkeit des Untergrunds egalisieren und universell einsetzbar sind. Sie schaffen die ideale Basis für hochwertige Beschichtungen.

PUTZGRUND

Die Wirtschaftliche für den universellen Einsatz

Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat 1:4 mit hoher Ergiebigkeit

- egalisiert und verfestigt Oberflächen
- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- schnell trocknend, nach 3-4 Stunden überarbeitbar

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
nach Trocknung transparent	matt	5 l und 10 l	ca. 250 ml/m ² fertige Mischung (1:4)

ZENIT GRUND

Die pigmentierte Grundierfarbe mit egalisierenden Eigenschaften





Haftvermittelnde Grundierfarbe zum Ausgleich unterschiedlich saugender Untergründe

- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- schnell trocknend
- abgestimmt auf die Herbol Zenit-Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß	matt	12,5 I	ca. 120-180 ml/m²

CLASSIC GRUND

Die wirtschaftliche Systemkomponente für Top-Ergebnisse







Deckende Spezial-Grund- oder Zwischenbeschichtung für wirtschaftliche Anstriche

- » optimal zur Erstellung von glatten und hochwertigen Oberflächen geeignet
- verlängert die Offenzeit für den nachfolgenden Anstrich
- haftvermittelnd auf glatten und schwach saugenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	matt	12,5 I	ca. 100 ml/m²

GEL HAFTGRUND LF

Der Haftvermittler für Roll- und Spritzverarbeitung



Gebrauchsfertige, gelartige Spezialgrundierung für optimale Haftung

- » optimale Einstellung für die schnelle Roll- und Spritzverarbeitung
- » hohe m²-Leistung bei deutlich reduzierter Spritz- und Tropfneigung
- » hervorragende Verfestigungswirkung von kreidenden und sandenden Untergründen

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
bläulich transparent	matt	12,5 I	ca. 150-200 ml/m ²

ZENIT UNIVERSAL ISOGRUND

Der kationische Haftprimer mit isolierenden Eigenschaften





Wässrige, kationische Grundierung gegen Nikotin-, Ruß- und trockene Wasserflecken » universell einsetzbar im Innenbereich, insbesondere auf Wand- und Deckenflächen

- » hohe Isolierwirkung auf Nikotin-, Ruß- und trockenen Wasserflecken
- none isolierwirkung auf Nikotin-, Rub- und trockener
 überarbeitbar mit allen Herbol Innenfarben

Farbtöne	Glanzgrad	Packungsgrößen	Verbrauch
weiß und in Tausenden von Farbtönen	seidenmatt	5 l und 12,5 l	ca. 90-140 ml/m²







Herbol Innenfarben im Überblick

			TOP-F Für höchste	ARBEN Ansprüche		EINSCHICH Für schnelle					
			(a _ / 1	NE T		Total Control of the	Jan of		Na Ti	12-1	
		ZENIT NEO	ZENIT Power	ZENIT PU 10	ZENIT PU 30/60	RAPID INNEN- WEISS	RAPID PRO	CLASSIC INNENWEISS COLOR	CLASSIC MALER- WEISS	CLASSIC HERBOPLUS WEISS	
		Konservie- rungsmittelfreie Top-ELF- Innenfarbe	ELF-Innenfarbe der höchsten Qualitätsklasse	Seidenmatte PU-verstärkte ELF-Innenfarbe	Seidenglänzende/ glänzende PU-verstärkte ELF-Innenfarbe	Hochdeckende ELF-Einschicht- Innenfarbe	Hochdeckende ELF-Einschicht- Innenfarbe	ELF-Innenfarbe für weiße und farbige Räume	Hochdeckende ELF-Innenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Innenfarbe	
Nassal Klasse		1	1	1	1	2	2	3	3	3	
Deckki Klasse		1	1	1	2	1	1	1	1	2	
Ergiebi	gkeit	ca. 8 m²/l	ca. 8 m ² /l	ca. 8 m²/l	ca. 8 m²/l	ca. 8 m²/l	ca. 6 m ² /l	ca. 7 m²/l	ca. 6 m²/l	ca. 7 m²/l	
Glanzg	rad	stumpfmatt (ca. 1 GU)	tuchmatt	seidenmatt	30 seidenglänzend 60 glänzend	stumpfmatt	stumpfmatt	matt	matt	matt	
		EU Ecolabel	TÜV	TÜV	TÜV	ΤÜV	TÜV	TÜV	ΤÜV	-	
Prüfsie	egel	IUG	Desin	fektionsmittelbeständ	digkeit	Desinfektions- mittelbeständigkeit	-	Desinfektions- mittelbeständigkeit	-	-	
streiflic	cht- findlich	•••	•••	•		•••	••	•	•	•	
struktu erhalte		•••	•••	•••	•••	••	-	_	-	-	
füllend		-	-	-	-	-	••	•	••	••	
konser vierung mittelfi	- Js- rei	ja	-	_	-	-	-	-	-	-	
flächen desinfe mittelb			••	••	•••	••	-	••	-	-	
schimn hemme	nelpilz- end	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Farbto	n	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	
ColorS	ervice	-	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	-	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	Pastelltöne aus weiß	-	
ngs-	weiß	12,51	51; 12,51	51; 12,51	51; 12,51	12,51	5 l; 12,5 l	2,51; 51; 12,51	51; 12,51	12,51	
Packungs- größen	Basen	-	11; 51; 12,51	11; 2,51; 51; 12,51	1 l²; 2,5 l²; 5 l; 12,5 l	-	11; 51; 12,51	1 l; 2,5 l; 5 l; 12,5 l	51; 12,51	-	

KONVENTIONELLE INNENFARBEN

¹ Nach DIN EN 13300 ² PU 30

bedingt

^{• •} gut
• • • sehr gut

³ Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

^{*} ohne zusätzliche Konservierungsmittel

	FUNKTIONSFARBEN Für spezielle Anforderungen		MINERAL-FARBEN Für sensible Bereiche		LATEX-FARBEN Für stark beanspruchte Wände		OBJEKTFARBEN Für hohe Flächenleistungen		
		THE PARTY OF THE P	Contract to the second of the			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Cities and	We st	Section 1 is
	ISOMAT WV	ISOMAT LH	SCHIMMEL- SCHUTZ BS ³	SOL Silikat	SILIKAT Wand- Finish	LATEX Satin	LATEX MATT	PROFI INNENMATT S-0-L	PROFI NNENMATT XL
	Wasser- verdünnbare Isolierfarbe	Lösemittelhaltige Isolier- Grundierfarbe	Innenfarbe mit vorbeugendem Schimmelschutz	Matte, spritzfertig eingestellte SOL-Silikatfarbe	Matte Dispersions- Silikatfarbe nach DIN 18363	Hoch strapazierfähige seidenglänzende Latexfarbe	Hoch strapazierfähige matte Latexfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt- Innenfarbe	Wirtschaftliche ELF-Objekt- Einschicht- Innenfarbe
Nassabrieb- Klasse¹	1	2	3	2	2	2	2	3	3
Deckkraft- Klasse ¹	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ergiebigkeit	ca. 10 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 8 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 7 m²/l	ca. 8 m²/l	ca. 7 m²/l
Glanzgrad	matt	matt	matt	stumpfmatt	stumpfmatt	seidenglänzend	matt	stumpfmatt	stumpfmatt
	-	-	-	TÜV	ΤÜV	-	_	-	-
Prüfsiegel	_	-	-	Umweltzeichen	-	Desinfektions- mittelbeständigkeit	Desinfektions- mittelbeständigkeit	Umweltzeichen	Umweltzeichen
streiflicht- unempfindlic	-	-	-	••	••	-	•	•	••
struktur- erhaltend	••	••	•	-	••	••	••	-	-
füllend	-	-	-	••	-	-	-	••	•
konser- vierungs- mittelfrei	-	-	-	ja*	ja	-	-	-	-
flächen- desinfektions mittelbeständ	-	-	-	-	-	•••	••	-	-
schimmelpilz hemmend	-	-	•••	•	•	-	-	-	-
Farbton	weiß	weiß	weiß	weiß (ca. RAL 9016)	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
ColorService	-	-	-	-	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	in Tausenden von Farbtönen	-	-
weiß s	12,51	12,51	2,51; 12,51	12,51; 35 kg	5 l; 12,5 l	2,5 l; 5 l; 12,5 l	51; 12,51	15 I	151
Basen Basen	-	-	-	-	1 I, 5 I und 12,5I	2,5 l; 5 l; 12,5 l	51; 12,51	-	-

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Weitere Angaben gibt es in den Technischen Merkblättern unter www.herbol.at. Im Übrigen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Profi-Produkten bieten wir Malern alles, um ihre Arbeit einfach und schnell, verlässlich und wirtschaftlich erledigen zu können. Und das seit 175 Jahren!

Als traditionsreiche Qualitätsmarke der AkzoNobel – einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie – bieten wir ein komplettes Sortiment an hochwertigen Fassadenfarben, Innenfarben, Lacken und Lasuren sowie ein Gewebe- und Bodensystem. Unsere Beschichtungssysteme sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bieten Top-Qualität für Renovierung, Instandsetzung und Neubau. Daneben unterstützen wir den Maler mit praxisund kundenorientierten Service- und Dienstleistungen vor Ort.



Der Herbol-ColorService

bietet für Fassaden- und Innenfarben, Lacke und Lasuren tausende Farbtöne. Mit moderner Mischmaschinentechnik und optimal abgestimmten Basen und Pasten entstehen Tönungen innerhalb weniger Minuten.



Experten-Hotline +43 810 500 134

Die Herbol-Fachexperten beantworten Ihnen kompetent alle anwendungstechnischen Fragen und bieten so direkt praktische Hilfe.

Akzo Nobel Coatings GmbH Aubergstraße 7 A-5161 Elixhausen Tel. +43 810 500 134 Fax +43 662 48989-11 herbol.at@akzonobel.com

www.herbol.at





